

Presentazione

Pre-assembled cable kits for fieldbus interfaces and power supply
Cavo
Accessori di collegamento
For drives with printed circuit board connectors for power/fieldbus interface
3 m
Con ingresso cavo integrato con serracavo

Caratteristiche tecniche

Odratteristione technone		
Compatibilità gamma	Lexium ILA Lexium ILS Lexium ILE	
Interfaccia di comunicazione	CANopen	
Collegamento elettrico	Connettore scheda circuito stampato per comando 1 connettore RJ45 per bus di campo Estremità cavo aperta SUB-D 9 per alimentazione	
Peso prodotto	0,56 kg	

Confezionamenti

Confezionamenti		
Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	5 cm	
Confezione 1: larghezza	22 cm	
Confezione 1: profondità	23 cm	
Confezione 1: peso	560 g	
Unità di misura confezione 2	S04	
Numero di unità per confezione 2	10	
Confezione 2: altezza	30 cm	
Confezione 2: larghezza	40 cm	
Confezione 2: profondità	60 cm	
Confezione 2: peso	6,852 kg	
Confezione 3: altezza	73,5 cm	

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Si
Senza PVC	Sì

Garanzia 18 months