



### Presentazione

Tipo prodotto	Pre-assembled cable kits for motion sequence with 2 I/O, 1 STO insert
Tipo di accessori	Cavo
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	Per azionamenti con connettori per scheda circuito stampato
Lunghezza cavo	20 m
Informazioni aggiuntive	Con ingresso cavo integrato con serracavo Con inserto dotato di 2 I/O e 1 Safe Torque Off tramite connettore M8

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Lexium ILS Lexium ILE Lexium ILA
Interfaccia di comunicazione	I/O for motion sequence
Collegamento elettrico	Connettore scheda circuito stampato per comando Estremità cavo aperta
Peso prodotto	3 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,0 cm
Confezione 1: larghezza	30,0 cm
Confezione 1: profondità	30,0 cm
Confezione 1: peso	3,0 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
Senza PVC	Si

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------