



Presentazione

Tipo prodotto	Pre-assembled cable kits for pulse/direction interface
Tipo di accessori	Cavo
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	Per azionamenti con connettori scheda circuito stamp e interfaccia impulso/direz
Lunghezza cavo	5 m
Informazioni aggiuntive	Con ingresso cavo integrato con serracavo

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Lexium ILS Lexium ILA Lexium ILE
Compatibilità prodotto	ILS1
Interfaccia di comunicazione	Pulse/direction
Collegamento elettrico	Connettore scheda circuito stampato per comando Estremità cavo aperta
Peso prodotto	0,877 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	28 cm
Confezione 1: profondità	29 cm
Confezione 1: peso	877 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	10,022 kg
Confezione 3: altezza	73,5 cm

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
