# VW3L40020 LXM INTEG. -PARETE, STO, I/O



### Presentazione

Gamma prodotto	Azionamento integrato Lexium
Tipo prodotto	Insert for communication interface
Tipo di accessori	Accessori di collegamento
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	Per azionamenti

## Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	1 connettore femmina M8 4 pin per per la connessione di segnali per funzione Safe Torque Off 1 connettore maschio M8 4 pin per per la connessione di segnali per funzione Safe Torque Off
Kit composition	1 sealing insert 1 inserto con connettori
Tipo ingresso/uscita	2 segnali STO
Peso prodotto	0,027 kg

#### Confezionamenti

Oomezionamenti		
Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	2,0 cm	
Confezione 1: larghezza	4,0 cm	
Confezione 1: profondità	6,0 cm	
Confezione 1: peso	28,0 g	
Unità di misura confezione 2	S02	
Numero di unità per confezione 2	75	
Confezione 2: altezza	15,0 cm	
Confezione 2: larghezza	30,0 cm	
Confezione 2: profondità	40,0 cm	
Confezione 2: peso	2,432 kg	

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₽</b> Si
Senza PVC	Sì

Garanzia 18 months