



Presentazione

Tipo prodotto	Banda di alimentazione
Tipo di accessori	Preamsembled power cordset
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità prodotto	Servo motore BMH, 1 (70 mm) Servo motore BMH, 2 (70 mm) Servo motore BMH, 3 (70 mm) Servo motore BMH, 1 (100 mm) Servo motore BMH, 2 (100 mm) Servo motore BMH, 3 (100 mm) Servo motore BMH, 1 (140 mm) Servo motore BSH, 1 (55 mm) Servo motore BSH, 2 (55 mm) Servo motore BSH, 3 (55 mm) Servo motore BSH, 1 (70 mm) Servo motore BSH, 2 (70 mm) Servo motore BSH, 3 (70 mm) Servo motore BSH, 1 (100 mm) Servo motore BSH, 2 (100 mm) Servo motore BSH, 3 (100 mm) Servo motore BSH, 1 (140 mm)
Accessori / destinazione elementi	Between servo motor and servo drive
Compatibilità gamma	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
Lunghezza cavo	1,5 m
Composizione cavi	4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore - M23 industriale per servo motor side Estremità libera per servo drive side
Peso prodotto	0,6 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,100 cm
Confezione 1: larghezza	21,700 cm
Confezione 1: profondità	23,100 cm
Confezione 1: peso	451,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,950 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------