



## Presentazione

Tipo prodotto	Banda di alimentazione
Tipo di accessori	Preassembled power cordset
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità prodotto	Servo motore BMH, 1 (70 mm) Servo motore BMH, 2 (70 mm) Servo motore BMH, 3 (70 mm) Servo motore BMH, 1 (100 mm) Servo motore BMH, 2 (100 mm) Servo motore BMH, 3 (100 mm) Servo motore BMH, 1 (140 mm) Servo motore BSH, 1 (55 mm) Servo motore BSH, 2 (55 mm) Servo motore BSH, 3 (55 mm) Servo motore BSH, 1 (70 mm) Servo motore BSH, 2 (70 mm) Servo motore BSH, 3 (70 mm) Servo motore BSH, 1 (100 mm) Servo motore BSH, 2 (100 mm) Servo motore BSH, 3 (100 mm) Servo motore BSH, 1 (140 mm)
Accessori / destinazione elementi	Between servo motor and servo drive
Compatibilità gamma	Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32
Lunghezza cavo	75 m
Composizione cavi	4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup>

## Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore - M23 industriale per servo motor side Estremità libera per servo drive side
Peso prodotto	18,45 kg

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,0 cm
Confezione 1: larghezza	60,0 cm
Confezione 1: profondità	60,0 cm
Confezione 1: peso	17,0 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
Senza PVC	Si

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------