



Presentazione

Tipo prodotto	Banda di alimentazione
Tipo di accessori	Preassembled power cordset
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità prodotto	Servo motore BMH, 1 (190 mm)B2 conforme a EN 60204-1 Servo motore BMH, 2 (190 mm)E conforme a EN 60204-1 Servo motore BMH, 3 (190 mm)E conforme a EN 60204-1 Servo motore BMH, 3 (205 mm)B2 conforme a EN 60204-1
Accessori / destinazione elementi	Between servo motor and servo drive
Compatibilità gamma	Lexium 32
Lunghezza cavo	10 m
Composizione cavi	4 x 6 mm ² + 2 x 1 mm ²

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Estremità libera per servo drive side Connettore - M40 industriale per servo motor side
Peso prodotto	6,5 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15,0 cm
Confezione 1: larghezza	50,0 cm
Confezione 1: profondità	50,0 cm
Confezione 1: peso	6,424 kg
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	73,5 cm
Confezione 2: larghezza	60,0 cm
Confezione 2: profondità	80,0 cm
Confezione 2: peso	115,784 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------