



Presentazione

Tipo prodotto	Banda di alimentazione
Tipo di accessori	Preassembled power cordset
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità prodotto	Servo motore BMH, 1 (190 mm)B2 conforme a EN 60204-1 Servo motore BMH, 2 (190 mm)E conforme a EN 60204-1 Servo motore BMH, 3 (190 mm)E conforme a EN 60204-1 Servo motore BMH, 3 (205 mm)B2 conforme a EN 60204-1
Accessori / destinazione elementi	Between servo motor and servo drive
Compatibilità gamma	Lexium 32
Lunghezza cavo	50 m
Composizione cavi	4 x 6 mm ² + 2 x 1 mm ²

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Estremità libera per servo drive side Connettore - M40 industriale per servo motor side
Peso prodotto	30,3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,0 cm
Confezione 1: larghezza	54,0 cm
Confezione 1: profondità	54,0 cm
Confezione 1: peso	30,4 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------