

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# VW3M5D2FR30

## LXM28 cavo mot freno 3 m connettore MIL con freno



### Presentazione

Gamma prodotto	Lexium 28
Tipo prodotto	Banda di alimentazione
Tipo di accessori	Preassembled power cordset
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità prodotto	Servo motore BCH2 a 1000 W (100 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 2000 W (100 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 300 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 500 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 600 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 850 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 900 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 1000 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 1500 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 2000 W (130 mm) (con freno)
Accessori / destinazione elementi	Between servo motor and servo drive
Compatibilità gamma	Lexium 28
Lunghezza cavo	3 m

### Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Estremità libera per servo drive side Connettore - MIL small per servo motor side
Calibro AWG	6 AWG 16
Peso prodotto	0,65 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	32 cm
Confezione 1: profondità	36,5 cm
Confezione 1: peso	713 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,837 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>

---

Informazioni esenzioni RoHS	 Si
-----------------------------	---

---

Senza PVC	Si
-----------	----

---

### Garanzia contrattuale

---

Garanzia	18 mesi
----------	---------

---