



Presentazione

Gamma prodotto	Lexium 28
Tipo prodotto	Banda di alimentazione
Tipo di accessori	Preassembled power cordset
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità prodotto	Servo motore BCH2 a 1000 W (100 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 2000 W (100 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 300 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 500 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 600 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 850 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 900 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 1000 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 1500 W (130 mm) (con freno) Servo motore BCH2 a 2000 W (130 mm) (con freno)
Accessori / destinazione elementi	Between servo motor and servo drive
Compatibilità gamma	Lexium 28
Lunghezza cavo	5 m

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Estremità libera per servo drive side Connettore - MIL small per servo motor side
Calibro AWG	6 AWG 16
Peso prodotto	0,9 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	31,0 cm
Confezione 1: profondità	37,0 cm
Confezione 1: peso	1,08 kg
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,483 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------