



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Gamma prodotto | Lexium 32i |
| Tipo prodotto | Connector module |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessori di collegamento |
| Collegamento elettrico | Connettore industriale |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Compatibilità prodotto | Drive control unit LXM32i CANopen |
| Accessori / destinazione elementi | Motor BMI with drive control unit Lexium 32i |
| Compatibilità gamma | Lexium 32i |
| Interfaccia di comunicazione | CANmotion CANopen DS402 |
| Tipo ingresso/uscita | 4 ingressi digitali |
| Logica ingresso digitale | Sorgente |
| Funzione di sicurezza | STO (safe torque off) |
| Peso prodotto | 0,22 kg |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 8,2 cm |
| Confezione 1: larghezza | 11,8 cm |
| Confezione 1: profondità | 17,2 cm |
| Confezione 1: peso | 233 g |
| Unità di misura confezione 2 | S03 |
| Numero di unità per confezione 2 | 12 |
| Confezione 2: altezza | 30 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30 cm |
| Confezione 2: profondità | 40 cm |
| Confezione 2: peso | 3,306 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH |  Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina |  Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS |  Sì |

| | |
|-------------------------|--|
| Informazioni ambientali | 📄 Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | 📄 Informazioni Sulla Fine Della Vita |
| Senza PVC | Si |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|