



Presentazione

Gamma prodotto	Lexium 32i
Tipo prodotto	Connector module
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Collegamento elettrico	Connettore industriale

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Drive control unit LXM32i CANopen
Accessori / destinazione elementi	Motor BMI with drive control unit Lexium 32i
Compatibilità gamma	Lexium 32i
Interfaccia di comunicazione	CANmotion CANopen DS402
Tipo ingresso/uscita	2 ingressi digitali
Logica ingresso digitale	Sorgente
Funzione di sicurezza	STO (safe torque off)
Peso prodotto	0,222 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,3 cm
Confezione 1: larghezza	11,7 cm
Confezione 1: profondità	17,0 cm
Confezione 1: peso	216,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,09 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Informazioni ambientali	🔗 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	🔗 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Si
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 months