



Presentazione

Descrizione accessori	Cavo di alimentazione
Tipo di accessori	Cavo di collegamento
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	Tra azionamento passo-passo SD3 e motore passo-passo trifase
Compatibilità gamma	Lexium SD3
Tipo di cavi	Cavo schermato
Lunghezza cavo	3 m

Caratteristiche tecniche

Composizione cavi	4 x 1,5 mm ²
Collegamento elettrico	1 connettore circolare a 6 poli (lato motore) Estremità cavo aperta (SD3)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,200 cm
Confezione 1: larghezza	19,800 cm
Confezione 1: profondità	20,900 cm
Confezione 1: peso	572,000 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	73,500 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	26,128 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------