



Presentazione

| | |
|-----------------------------------|---|
| Gamma | TeSys |
| Nome dispositivo | VZ |
| Tipo prodotto | Additional neutral block |
| Livello delle prestazioni | Alte prestazioni |
| Numero di poli | 1N |
| Composizione e tipologia contatti | 1 NO |
| Funzionamento dei contatti | Early make, late break |
| Compatibilità prodotto | V3 V4 |
| Compatibilità gamma | TeSys (TeSys VARIO) interruttore di manovra-sezionatore |
| Tipo di rete | CA DC |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Installazione | Sinistra Destra |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA 50/60 Hz |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 80 A |
| Durata meccanica | 30000 cicli |
| Durata elettrica | 30000 Cicli CC-1...5 30000 cicli AC-21 |
| Connessioni - morsetti | Morsetti di fissaggio a vite cavo 16 mm ² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite cavo 25 mm ² - rigidità cavo: solido |
| Coppia di serraggio | 4 Nm - su morsetti di fissaggio a vite |
| Altezza | 83 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Profondità | 46 mm |
| Peso prodotto | 0,1 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------|--|
| Standard | IEC 60947-3 |
| Certificazioni prodotto | GL UL CSA "UKCA" |
| Trattamento di protezione | TC |
| Grado di protezione IP | IP20 conforme a IEC 60529 |
| Robustezza meccanica | Vibrazioni 10...150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Urti 11 ms (15 gn) conforme a IEC 60068-2-27 |
| Temperatura ambiente | -20...50 °C |
| Resistenza al fuoco | 960 °C conforme a IEC 60695-2-1 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,59 cm |
| Confezione 1: larghezza | 3,81 cm |
| Confezione 1: profondità | 8,89 cm |
| Confezione 1: peso | 0,09 kg |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 69 |
| Confezione 2: altezza | 15 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30 cm |
| Confezione 2: profondità | 40 cm |
| Confezione 2: peso | 6,28 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|