

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# VZ1L150U170T

Induttanza di linea per Altistart 48 - 0.17 mH - 150 A - IP00



## Presentazione

Tipo prodotto	Bobine
Valore induttanza	0,17 mH
Corrente nominale [In]	150 A
Grado di protezione IP	IP00

## Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Altistart 48
Compatibilità prodotto	Da ATS48D75. a ATS48C14.
Peso prodotto	14,9 kg

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	32,000 cm
Confezione 1: larghezza	25,000 cm
Confezione 1: profondità	37,000 cm
Confezione 1: peso	18,700 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	73,500 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	87,800 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------