



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	VZN
Tipo prodotto	Blocco contatti ausiliari
Livello delle prestazioni	Norme
Composizione e tipologia contatti	1 NO
Manovra contatto	Chiusura posticipata
Compatibilità prodotto	VN20 VN12
Tipo di rete	CA DC
Frequenza di rete	50/60 Hz
Installazione	Destra Sinistra

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	TeSys (TeSys VARIO) VCFN interruttore di manovra-sezionatore
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	6 A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	4 A
Durata meccanica	50000 cicli
Durata elettrica	30000 Cicli DC-11 50000 cicli AC-21
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 0,75...1,5 mm ² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 1...2,5 mm ² - rigidità cavo: solido
Coppia di serraggio	0,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	45,5 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	39 mm
Peso prodotto	0,02 kg

Ambiente

Standard	IEC 60947-5
Certificazioni prodotto	GL CSA UL
Trattamento di protezione	TC
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529
Temperatura ambiente	-20...50 °C
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2 cm
Confezione 1: larghezza	8 cm
Confezione 1: profondità	10 cm
Confezione 1: peso	23 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,537 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------