



### Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	VZN
Tipo prodotto	Blocco contatti ausiliari
Livello delle prestazioni	Norme
Composizione e tipologia contatti	1 NC
Manovra contatto	Contatto istantaneo
Compatibilità prodotto	VN12 VN20
Installazione	Sinistra Destra

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	TeSys (TeSys VARIO) VCFN interruttore di manovra-sezionatore
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	6 A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	4 A
Durata meccanica	50000 cicli
Durata elettrica	30000 Cicli DC-11 50000 cicli AC-21
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: solido
Coppia di serraggio	0,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	45,5 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	39 mm
Peso prodotto	0,02 kg

### Ambiente

Standard	IEC 60947-5
Certificazioni prodotto	CSA GL UL
Trattamento di protezione	TC
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529
Temperatura ambiente	-20...50 °C
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,2 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	9,6 cm
Confezione 1: peso	20,0 g
Unità di misura confezione 2	S01

Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,12 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------