



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	VZN
Tipo prodotto	Additional neutral block
Livello delle prestazioni	Norme
Numero di poli	1N
Composizione e tipologia contatti	1 NO
Funzionamento dei contatti	Early make, late break
Compatibilità prodotto	VN12 VN20
Tipo di rete	CA DC
Frequenza di rete	50/60 Hz
Installazione	Destra

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	TeSys (TeSys VARIO) VCFN interruttore di manovra-sezionatore
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	20 A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	16 A
Durata meccanica	50000 cicli
Durata elettrica	30000 Cicli CC-1...5 50000 cicli AC-21
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite cavo 4 mm ² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite cavo 4 mm ² - rigidità cavo: solido
Coppia di serraggio	0,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	45,5 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	39 mm
Peso prodotto	0,02 kg

Ambiente

Standard	IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	CSA GL UL
Trattamento di protezione	TC
Grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529
Robustezza meccanica	Vibrazioni 10...150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Urti 11 ms (15 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente	-20...50 °C
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,7 cm
Confezione 1: larghezza	5,7 cm
Confezione 1: profondità	7,5 cm
Confezione 1: peso	22,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,794 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------