



### Presentazione

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Gamma prodotto   | Harmony XAC                 |
| Tipo prodotto    | Stazione di comando pensile |
| Nome dispositivo | XACA                        |

### Caratteristiche tecniche

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello pulsantiera         | Doppio isolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiale cassetta          | Polipropilene                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Topologia della rete        | Circuito di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modello pulsantiera         | Completa pronta per l'uso                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Applicazione pulsantiera    | Controllo motore sollevatore a 2 velocità                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Composizione pulsantiera    | 4 pulsanti + 1 arresto di emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo pulsante di controllo  | Primo pulsante 1 NC + 2 NO raise, slow-fast<br>Secondo pulsante 1 NC + 2 NO lower, slow-fast<br>Quarto pulsante 1 NO left, slow<br>Terzo pulsante 1 NO right, slow<br>Pulsante di arresto Ø 40 mm 3 NC aggancio                                                                                         |
| Compatibilità prodotto      | XENT1192 per arresto di emergenza<br>XENG1191 per direzione sollev/abbass<br>ZB2BE101 per direzione destra/sinistra                                                                                                                                                                                     |
| Interblocco meccanico       | Con interblocco meccanico tra coppie                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Colore pulsantiera          | Giallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Connessioni - morsetti      | Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> senza estremità cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> con estremità cavo                                                                                                                              |
| Standard                    | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60204-32<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certificazioni prodotto     | GOST<br>CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trattamento di protezione   | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente        | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura di stoccaggio   | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resistenza alle vibrazioni  | 15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resistenza agli shock       | 100 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Categoria di sovratensione  | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grado di protezione IP      | IP65 conforme a IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grado di protezione IK      | IK08 conforme a EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durata meccanica            | 1000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ingresso cavo               | Manicotto in gomma con ingresso a gradini 8...26 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descrizione codice contatto | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | Contatto aresto di emergenza: 400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1<br>600 V (grado di inquinamento 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]     | 6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funzionamento dei contatti                        | Ad apertura lenta<br>Sfalsato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Massima resistenza tra terminali                  | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forza di funzionamento                            | 10 N terzo e quarto pulsante<br>14 N aresto di emergenza<br>18 N primo e secondo pulsante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protezione contro i cortocircuiti                 | 10 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Potenza di impiego nominale in W                  | 40 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 120 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>48 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 48 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>65 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 24 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Descrizione morsetti ISO n°1                      | (21-22)NC<br>(13-14)NO<br>(33-34)NO_CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione morsetti ISO n°2                      | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione morsetti ISO n°3                      | (21-22)NC<br>(31-32)NC<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Identificatore terminale                          | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso prodotto                                     | 0,735 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 8,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 50,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 745,0 g |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.                                                                       |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|