

Scheda prodotto

Caratteristiche

XACB9212

Testa pulsante con cappuccio xac-b - nera - 16 mm, -25..+70 °C



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAC
Tipo prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome componente	XACB
Marking	Non marcato
Info da operatore	Con involucri
Corsa di funzionamento	16 mm
Colore capsula o gemma	Nero
Compatibilità prodotto	XESD1281 XESD1191 XESD1181 XESD1291
Vendita quantità indivisibile	10

Caratteristiche tecniche

Peso prodotto	0,005 kg
---------------	----------

Ambiente

Standard	EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 50102

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	14,0 cm
Confezione 1: profondità	18,0 cm
Confezione 1: peso	6,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	18,0 cm
Confezione 2: larghezza	3,0 cm
Confezione 2: profondità	14,0 cm
Confezione 2: peso	69,0 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	1,706 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------