

Scheda prodotto

Caratteristiche

XACB9222

Testa pulsante con cappuccio xac-b - nero - 16 mm, -40-+70 °C



Presentazione

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Gamma prodotto | Harmony XAC |
| Tipo prodotto | Testa diametro 37mm applicazioni severe |
| Nome componente | XACB |
| Marking | Non marcato |
| Info da operatore | Con involucri |
| Corsa di funzionamento | 16 mm |
| Colore capsula o gemma | Nero |
| Compatibilità prodotto | XESD1191 XESD1281 XESD1181 XESD1291 |
| Vendita quantità indivisibile | 10 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------|----------|
| Peso prodotto | 0,005 kg |
|---------------|----------|

Ambiente

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Standard | IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 |
| Temperatura ambiente | -40...70 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C |
| Resistenza alle vibrazioni | 15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 |
| Resistenza agli shock | 100 gn conforme a IEC 60068-2-27 |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140 |
| Grado di protezione IP | IP65 conforme a IEC 60529 |
| Grado di protezione IK | IK08 conforme a EN 50102 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 3,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 14,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 18,0 cm |
| Confezione 1: peso | 6,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | BAG |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 3,5 cm |
| Confezione 2: larghezza | 18,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 14,0 cm |
| Confezione 2: peso | 62,0 g |
| Unità di misura confezione 3 | S02 |
| Numero di unità per confezione 3 | 300 |
| Confezione 3: altezza | 15,0 cm |
| Confezione 3: larghezza | 30,0 cm |
| Confezione 3: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 3: peso | 2,348 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|