



### Presentazione

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gamma prodotto                            | Harmony XAC                              |
| Tipo prodotto                             | Blocco di isolamento                     |
| Nome componente                           | XACS                                     |
| Topologia della rete                      | Circuito di potenza                      |
| Applicazione blocco contatti              | Pulsante arresto d'emergenza             |
| Tipo blocco contatti                      | Singolo                                  |
| Compatibilità prodotto                    | XACB                                     |
| Composizione e tipologia contatti         | 3 NC                                     |
| Montaggio elementi di contatto o luminosi | Montaggio anteriore diretto sul pulsante |
| Funzionamento dei contatti                | A scatto                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> con o senza estremità cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> con o senza estremità cavo |
| Interassi di fissaggio orizzontali              | 40 mm                                                                                                                                                                |
| Durata meccanica                                | 1000000 cicli                                                                                                                                                        |
| Descrizione codice contatto                     | A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A                    |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                               |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                          |
| Potenza di impiego nominale in W                | 3000 W AC-23B a 400 V                                                                                                                                                |
| Peso prodotto                                   | 0,1 kg                                                                                                                                                               |

### Ambiente

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standard                                           | EN 60947-3<br>IEC 60947-3<br>CSA C22.2 No 14    |
| Temperatura ambiente                               | -25...70 °C                                     |
| Temperatura di stoccaggio                          | -40...70 °C                                     |
| Resistenza alle vibrazioni                         | 15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 |
| Resistenza agli shock                              | 100 gn conforme a IEC 60068-2-27                |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140                  |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 4,4 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,2 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,6 cm  |
| Confezione 1: peso               | 88,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02     |
| Numero di unità per confezione 2 | 50      |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso       | 4,423 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACh                | <a href="#"> Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#"> EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#"> Sì</a>                                                                                                          |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.                                                                     |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|