



## Presentazione

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                 | Harmony XAP                                                                                                                                                 |
| Tipo prodotto                  | Stazione di controllo die-cast vuota                                                                                                                        |
| Nome dispositivo               | XAPD                                                                                                                                                        |
| Applicazione prodotto          | Per unità di comando e segnalazione Ø 30 mm                                                                                                                 |
| Dim. piastra frontale prodotto | 80 x 80 mm                                                                                                                                                  |
| Profondità utilizzabile        | 74,5 mm                                                                                                                                                     |
| Numero di fori                 | 1 foro                                                                                                                                                      |
| Colore base della cassetta     | Grigio (RAL 7035)                                                                                                                                           |
| Colore coperchio               | Grigio (RAL 7035)                                                                                                                                           |
| Materiale                      | Zinco pressofuso                                                                                                                                            |
| Vendita quantità indivisibile  | 1                                                                                                                                                           |
| Grado di protezione IP         | IP65 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP66 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP69 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

## Caratteristiche tecniche

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Numero di file verticali   | 1                               |
| Numero di file orizzontali | 1                               |
| Dimensioni foro            | Ø 30 mm                         |
| Modello pulsantiera        | Metallo                         |
| Entrata cavo               | 2 collarino cavo conforme a ISO |
| Thread type                | M20 x 1.5                       |
| Larghezza totale CAD       | 80 mm                           |
| Altezza totale CAD         | 80 mm                           |
| Profondità totale CAD      | 77 mm                           |
| Peso prodotto              | 0,605 kg                        |

## Ambiente

|                                                    |                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC                                                            |
| Temperatura di stoccaggio                          | -40...70 °C                                                   |
| Temperatura ambiente                               | -25...70 °C                                                   |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a EN/IEC 61140                              |
| Grado di protezione                                | UL type 4 conforme a UL 50 E<br>UL type 4X conforme a UL 50 E |
| Grado di protezione IK                             | IK07 conforme a EN/IEC 62262                                  |
| Resistenza agli agenti chimici                     | Special treatment can be obtained on request                  |
| Certificazioni prodotto                            | UL<br>CULus<br>EAC                                            |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 7,7 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 8,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 8,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 605,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 12       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 7,575 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                        |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC            | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                         |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                           |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|