



## Presentazione

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                 | Harmony XAP                                       |
| Tipo prodotto                  | Stazione di controllo die-cast vuota              |
| Nome dispositivo               | XAPD                                              |
| Applicazione prodotto          | Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm       |
| Dim. piastra frontale prodotto | 80 x 220 mm                                       |
| Profondità utilizzabile        | 74,5 mm                                           |
| Numero di fori                 | 5 fori                                            |
| Colore base della cassetta     | Grigio (RAL 7035)                                 |
| Colore coperchio               | Grigio (RAL 7035)                                 |
| Materiale                      | Zinco pressofuso                                  |
| Vendita quantità indivisibile  | 1                                                 |
| Grado di protezione IP         | IP65 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

## Caratteristiche tecniche

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Numero di file verticali   | 1                               |
| Numero di file orizzontali | 5                               |
| Dimensioni foro            | Ø 22 mm                         |
| Modello pulsantiera        | Metallo                         |
| Entrata cavo               | 1 collarino cavo conforme a ISO |
| Thread type                | M25 x 1,5                       |
| Larghezza totale CAD       | 80 mm                           |
| Altezza totale CAD         | 220 mm                          |
| Profondità totale CAD      | 77 mm                           |
| Peso prodotto              | 1,38 kg                         |

## Ambiente

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC                                           |
| Temperatura di stoccaggio                          | -40...70 °C                                  |
| Temperatura ambiente                               | -25...70 °C                                  |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a EN/IEC 61140             |
| Grado di protezione IK                             | IK07 conforme a EN/IEC 62262                 |
| Resistenza agli agenti chimici                     | Special treatment can be obtained on request |
| Certificazioni prodotto                            | EAC                                          |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 7,7 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 8,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 22,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,385 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                        |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC            | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#"> EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|