XAPK1501

Pulsantiera gialla per arresto di emergenza M20 1 foro 22MM 80X80X77 UL CSA





Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAP
Tipo prodotto	Stazione di controllo die-cast vuota
Nome dispositivo	XAPK
Applicazione prodotto	Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
Dim. piastra frontale prodotto	80 x 80 mm
Profondità utilizzabile	74,5 mm
Numero di fori	1 foro
Colore base della cassetta	Yellow (RAL 1004)
Colore coperchio	Giallo (RAL 1004)
Materiale	Zinco pressofuso
Vendita quantità indivisibile	1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

1	
1	
Ø 22 mm	
Metallo	
2 collarino cavo conforme a ISO	
M20 x 1.5	
80 mm	
80 mm	
77 mm	
0,605 kg	
	Metallo 2 collarino cavo conforme a ISO M20 x 1.5 80 mm 80 mm 77 mm

Ambiente

TC	
-4070 °C	
-4070 °C	
Classe I conforme a EN/IEC 61140	
UL type 4 conforme a UL 50 E UL type 4X conforme a UL 50 E	
IK07 conforme a EN/IEC 62262	
Special treatment can be obtained on request	
UL CULus EAC	
	-4070 °C -4070 °C Classe I conforme a EN/IEC 61140 UL type 4 conforme a UL 50 E UL type 4X conforme a UL 50 E IK07 conforme a EN/IEC 62262 Special treatment can be obtained on request UL CULus

Confezionamenti

-

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea)
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi