



### Presentazione

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                     | Harmony XAPS                                                            |
| Tipo prodotto                      | Stazione di comando a chiave                                            |
| Nome dispositivo                   | XAPS                                                                    |
| Montaggio prodotto                 | Montaggio su superficie                                                 |
| Composizione stazione di controllo | 1 selettore a chiave, fisso 1 NO freccia su- O-freccia giù contrassegni |
| Informazioni posizione operatore   | 3 posizioni                                                             |
| Posizione di estrazione chiave     | Centro                                                                  |
| Funzionamento dei contatti         | Ad apertura lenta                                                       |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresso cavo                                   | 1 ingresso sfondabile per pressacavo, capacità di serraggio: 17 mm<br>1 ingresso filettato per pressacavo, capacità di serraggio: 12 mm                                                                                                                                                                                              |
| Peso prodotto                                   | 0,85 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti di fissaggio a vite, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ con estremità cavo conforme a EN/IEC 60947-1<br>Morsetti di fissaggio a vite, $> 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ senza estremità cavo conforme a EN/IEC 60947-1                                                                                                           |
| Coppia di serraggio                             | 0,8...1,2 Nm conforme a EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Forma della testa (vite)                        | Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite<br>Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite<br>Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite<br>Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite                                                                                                        |
| Materiale contatti                              | Lega d'argento (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Massima resistenza tra terminali                | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 10 A conforme a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Corrente nominale di impiego [Ie]               | 3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1<br>6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1<br>1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 |
| Codice compatibilità                            | XAPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Ambiente

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC                            |
| Temperatura di stoccaggio                          | -40...70 °C                   |
| Temperatura ambiente                               | -25...70 °C                   |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a IEC 60536 |
| Grado di protezione IP                             | IP54 conforme a IEC 60529     |
| Grado di protezione IK                             | IK08 conforme a EN 50102      |
| Standard                                           | EN/IEC 60947-5-1              |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 6,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 8,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 10,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 459,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 8        |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 3,877 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|