XAWF198EX

Pulsantiera - XAW-F - metallo - 1 NC + 1 NC - rosso - arresto di emergenza



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XAW
- Carrina prodotto	Hamlony 77-11
Tipo prodotto	Stazione di controllo completa
Nome dispositivo	XAWF
Applicazione pulsantiere	Funzione arresto di emergenza
Materiale	Metallo
Reset	Premere-tirare
Composizione stazione di controllo	1 pulsante con testa a fungo Ø 40 mm, rosso, movimento a scatto 1 NC + 1 NC

Caratteristiche tecniche

Colore base della cassetta	Nero
Colore coperchio	Nero
Ingresso cavo	1 ingresso per pressacavo ISO M20
Larghezza	80 mm
Profondità	77 mm
Altezza	80 mm
Peso prodotto	0,830 kg
Marking	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Durata meccanica	300000 cicli
Protezione contro i cortocircuiti	10 A fusibile cartuccia tipo gG
Corrente nominale di impiego [le]	3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1 6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1

Ambiente

Temperatura ambiente	-2060 °C	
Categoria di sovratensione	I conforme a IEC 60536	
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529	
Norme di riferimento	EN 60079-0:2009	
	EN 60079-31:2009	
	EN 60947-5-4	
	EN 61000-6-2	
	EN/IEC 60947-1	
	EN/IEC 60947-5-1	
	IEC 60079-0:2007	
	IEC 60079-31:2008	
	EN 60947-5-5	
	EN/ISO 13850	
Comandi	94/9/EC - direttiva ATEX	
Zona polverosa	Zona 21 - 22	
Certificazioni prodotto	INERIS 04ATEX0023X	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,3 cm
Confezione 1: profondità	23,5 cm
Confezione 1: peso	965,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	8,196 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months