



### Presentazione

Tipo prodotto	Biometric switch RGPD
Prodotto per applicazioni specifiche	Macchine industriali Movimentazione materiali
Nome dispositivo	XB5S
Materiale testa	Plastica
Diametro di montaggio	22 mm
Tipo di uscita	PNP
Vendita quantità indivisibile	1
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529 (lato posteriore) IP65 conforme a EN/IEC 60529 (parte anteriore)
Tipo di operatore	A richiamo
Tipo operatore	Lettores fingerprint
Uso memoria	200 users with up to 2 fingerprints per user

### Caratteristiche tecniche

Materiale cassetta	Poliammide PA66
Materiale di isolam cavo	PvR
Operating position	Posizione orizzontale Installazione superficie piatta Installazione superficie verticale
Funzione del modulo	Monostabile
Peso prodotto	0,183 kg
Marking	CE
Segnalazione locale	1 LED (verde) indicatore stato uscita: 1 LED (arancione) modo di registrazione dell'amministratore: 1 LED (arancione) modo di registrazione dell'operatore: 1 LED (rosso) errore: 1 LED (rosso) reset:
Protezione contro i cortocircuiti	250 mA fusibile esterno tipo gG
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CC
Collegamento elettrico	M12 connettore di 0,2 m
Limiti della tensione di alimentazione	20...30 V CC
Tipologia protezione	Protezione sovraccarico Cortocircuito Polarità inversa
Corrente massima di commutazione	200 mA
Tensione residua [Ures]	1 V closed state
Assorbimento di corrente	<= 70 mA a vuoto
Maximum delay first up	3 s +0,5 ms per utente registrato
Maximum delay recovery	1,5 s
Maximum delay response	1,5 s

### Ambiente

Gamma prodotto	Harmony XB5S
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente	-5...50 °C
Grado di protezione NEMA	NEMA 12
Standard	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4

Certificazioni prodotto	CSA UL
Resistenza alle vibrazioni	+/- 3 mm (F= 5...9 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 1 gn (F= 9...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,6 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	18,5 cm
Confezione 1: peso	160,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,606 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------