



### Presentazione

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Gamma prodotto                       | Harmony XB6           |
| Tipo prodotto                        | Lampada spia completa |
| Nome dispositivo                     | XB6                   |
| Materiale testa                      | Plastica              |
| Diametro di montaggio                | 16 mm                 |
| Vendita quantità indivisibile        | 1                     |
| Forma della testa                    | Rettangolare          |
| Colore capsula o gemma               | Bianco                |
| Sorgente luminosa                    | LED                   |
| Attacco lampada                      | LED                   |
| Alimentazione elemento luminoso      | Diretto               |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 12...24 V CA/CC       |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza                                         | 18 mm                                                                                           |
| Larghezza                                       | 24 mm                                                                                           |
| Profondità                                      | 57 mm                                                                                           |
| Descrizione morsetti ISO n°1                    | (+ -)PL                                                                                         |
| Peso prodotto                                   | 0,015 kg                                                                                        |
| Operating position                              | Qualunque posizione                                                                             |
| Connessioni - morsetti                          | Connettori Faston 2,8 x 0,5 mm                                                                  |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 2) conforme a EN/IEC 60947-1                                       |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a EN/IEC 60947-1                                                                  |
| Tipo di segnalazione                            | Fisso                                                                                           |
| Limiti della tensione di alimentazione          | 6...30 V CA/CC                                                                                  |
| Assorbimento [A]                                | 15 mA                                                                                           |
| Resistenza alle sovratensioni                   | 1 KV contatto diretto conforme a IEC 61000-4-5<br>2 kV all'aria aperta conforme a IEC 61000-4-5 |

### Ambiente

|                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura di stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente                               | -25...70 °C                                                                                                                                                                                      |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione IP                             | IP65 conforme a IEC 60529                                                                                                                                                                        |
| Grado di protezione NEMA                           | NEMA 13 conforme a UL 50<br>NEMA 4 conforme a UL 50<br>NEMA 4X conforme a UL 50<br>NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94 |

|                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard                                 | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C 852<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                           |
| Certificazioni prodotto                  | UL<br>GOST<br>CCC<br>CSA                                                                                                                                                                   |
| Resistenza alle vibrazioni               | +/- 3 mm (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6<br>5 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                         |
| Tenuta agli urti                         | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |
| Resistenza ai transitori rapidi          | 2 kV conforme a IEC 61000-4-4                                                                                                                                                              |
| Resistenza ai campi elettromagnetici     | 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3                                                                                                                                                            |
| Resistenza alle scariche elettrostatiche | 6 KV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2<br>8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2                                                    |
| Emissione elettromagnetica               | Classe B conforme a EN 55011                                                                                                                                                               |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 3,6 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,3 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 7,7 cm  |
| Confezione 1: peso               | 13,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01     |
| Numero di unità per confezione 2 | 60      |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 969,0 g |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACh           |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità      |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.                                                                       |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|