



### Presentazione

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                    | Harmony XB6E                                                              |
| Tipo prodotto                     | Pulsante luminoso con testa a fungo completo                              |
| Nome dispositivo                  | XB6E                                                                      |
| Materiale testa                   | Plastica                                                                  |
| Diametro di montaggio             | 16 mm                                                                     |
| Forma della testa                 | Circolare                                                                 |
| Tipo di operatore                 | Movimento a scatto                                                        |
| Reset                             | Pull to release<br>Girare per sbloccare                                   |
| Tipo operatore                    | Rosso fungo Ø 32 mm                                                       |
| Composizione e tipologia contatti | 2 NC                                                                      |
| Connessioni - morsetti            | Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm <sup>2</sup><br>AWG 19 |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso prodotto                                       | 0,0201 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marking                                             | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durata meccanica                                    | 100000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Coppia di serraggio                                 | 0,6...1 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Protezione contro i cortocircuiti                   | 6 A fusibile tipo gG conforme a IEC 60269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 250 V (grado di inquinamento 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resistenza di isolamento                            | < 100 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]     | 2,5 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 1,5 A a 120 V, AC-12, C300 conforme a EN/IEC 60947-5-1<br>0,3 A a 120 V, AC-15, C300 conforme a EN/IEC 60947-5-1<br>1 A a 240 V, AC-12, C300 conforme a EN/IEC 60947-5-1<br>0,3 A a 240 V, AC-15, C300 conforme a EN/IEC 60947-5-1<br>1 A a 24 V, DC-12, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1<br>0,7 A a 24 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1<br>0,2 A a 125 V, DC-12, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1<br>0,15 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
| Durata elettrica                                    | 1000000 Cicli<br>50000 cicli, DC-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Ambiente

|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                                                                                             |
| Temperatura ambiente       | -10...55 °C                                                                                             |
| Grado di protezione IP     | IP65 conforme a IEC 60529                                                                               |
| Standard                   | JIS C8201-5-1<br>EN 60947-5-1<br>GB 14048.5<br>EN 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |
| Certificazioni prodotto    | TÜV<br>UR<br>CCC                                                                                        |
| Resistenza alle vibrazioni | +/- 0,7 mm (F= 10...500 Hz)                                                                             |
| Tenuta agli urti           | 500 m/s <sup>2</sup> per mechanical durability                                                          |

## Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Numero di unità per confezione 1 | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 6,6 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 4,3 cm |
| Confezione 1: profondità         | 4,3 cm |
| Confezione 1: peso               | 27,9 g |
| Unità di misura confezione 2     | BAG    |
| Numero di unità per confezione 2 | 5      |
| Confezione 2: altezza            | 4 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 11 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 20 cm  |
| Confezione 2: peso               | 118 g  |
| Unità di misura confezione 3     | S01    |
| Numero di unità per confezione 3 | 30     |
| Confezione 3: altezza            | 15 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 15 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm  |
| Confezione 3: peso               | 946 g  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC            | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>               |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|