Scheda prodotto
Caratteristiche

XB6ETN521P
Arresto di emergenza Ø16mm non luminoso testa Ø32mm sblocco rotazione 2 NC

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB6E
Tipo prodotto	Complete non-illuminated mushroom head pushbutton
Nome dispositivo	XB6E
Materiale testa	Plastica
Diametro di montaggio	16 mm
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	Movimento a scatto
Reset	Pull to release Girare per sbloccare
Tipo operatore	Rosso fungo Ø 32 mm
Composizione e tipologia contatti	2 NC
Connessioni - morsetti	Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm² AWG 19

Caratteristiche tecniche

Peso prodotto	0,0194 kg
Marking	CE
Durata meccanica	100000 cicli
Coppia di serraggio	0,6…1 Nm
Protezione contro i cortocircuiti	6 A fusibile tipo gG conforme a IEC 60269
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	5 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 3)
Resistenza di isolamento	< 100 MOhm
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	2,5 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	1,5 A a 120 V, AC-12, C300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 0,3 A a 120 V, AC-15, C300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 1 A a 240 V, AC-12, C300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 0,3 A a 240 V, AC-15, C300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 1 A a 24 V, DC-12, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 0,7 A a 24 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 0,2 A a 125 V, DC-12, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 0,15 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Durata elettrica	1000000 Cicli 50000 cicli, DC-13

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura ambiente	-10…55 °C
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529
Standard	EN 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 GB 14048.5 EN 60947-5-1 JIS C8201-1
Certificazioni prodotto	UR CCC TÜV

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Resistenza alle vibrazioni	+/- 0,7 mm (F= 10…500 Hz)
Tenuta agli urti	500 m/s² per mechanical durability

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,6 cm
Confezione 1: larghezza	4,3 cm
Confezione 1: profondità	4,3 cm
Confezione 1: peso	27,2 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	4 cm
Confezione 2: larghezza	11 cm
Confezione 2: profondità	20 cm
Confezione 2: peso	116 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	30
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	928 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi