



### Presentazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                    | Harmony XB7                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo prodotto                     | Pulsante                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nome dispositivo                  | XB7                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diametro di montaggio             | 22 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vendita quantità indivisibile     | 10                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grado di protezione IP            | IP20 conforme a IEC 60529 (lato posteriore)<br>IP65 conforme a IEC 60529 (parte anteriore)                                                                                                                                                  |
| Forma della testa                 | Circolare                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo di operatore                 | Ad impulso                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo operatore                    | Verde filoghiera, START (bianco)                                                                                                                                                                                                            |
| Composizione e tipologia contatti | 1 NO                                                                                                                                                                                                                                        |
| Connessioni - morsetti            | Morsetti di fissaggio a vite, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ con estremità cavo conforme a EN/IEC 60947-1<br>Morsetti di fissaggio a vite, $1 \times 0,34 \dots 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ senza estremità cavo conforme a EN/IEC 60947-1 |
| Device presentation               | Prodotto monoblocco                                                                                                                                                                                                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                            | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Altezza totale CAD                              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondità totale CAD                           | 51,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrizione morsetti ISO n°1                    | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso prodotto                                   | 0,021 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montaggio dispositivo                           | Foro di fissaggio - diametro: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 conforme a EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interasse di fissaggio                          | $\geq 30 \times 40 \text{ mm}$ (pannello del supporto) metallo - spessore: 1...6 mm<br>$\geq 30 \times 40 \text{ mm}$ (pannello del supporto) plastica - spessore: 2...6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo di fissaggio                               | Dado di fissaggio sotto la testa: 2...2,4 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funzionamento dei contatti                      | Ad apertura lenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apertura positiva                               | Con (solo NO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Durata meccanica                                | 1000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Coppia di serraggio                             | 0,8...1,2 Nm conforme a EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forma della testa (vite)                        | Testa a croce compatibile con JIS NO 1 cacciavite<br>Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite<br>Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite<br>Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite<br>Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite                                                                                                                                                                        |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 4 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corrente nominale di impiego [Ie]               | 0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1<br>0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a EN/IEC 60947-5-1<br>0,3 A a 240 V, AC-14, D300 conforme a EN/IEC 60947-5-1<br>0,6 A a 120 V, AC-14, D300 conforme a EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                     |
| Durata elettrica                                | 1000000 Cicli, DC-13, 0,3 A a 24 V, intervallo di funzionamento <216000 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C<br>1000000 Cicli, AC-15, 0,03 A a 230 V, intervallo di funzionamento <216000 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C<br>1000000 cicli, AC-15, 0,09 A a 240 V, intervallo di funzionamento <108000 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C |
| Affidabilità elettrica                          | $\hat{I} \leq 10 \exp(-6)$ a 17 V, 5 mA conforme a EN/IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ambiente

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione  | TH                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente       | -25...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                                                                                             |
| Grado di protezione NEMA   | NEMA 12 conforme a UL 50 E<br>NEMA 3 conforme a UL 50 E                                                                                                                                    |
| Standard                   | CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                                                            |
| Certificazioni prodotto    | GOST<br>CCC                                                                                                                                                                                |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                                                                              |
| Tenuta agli urti           | 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Numero di unità per confezione 1 | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 5,3 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 3 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 3 cm   |
| Confezione 1: peso               | 20 g   |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>               |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|