



Presentazione

Gamma prodotto	OsiSense XC
Nome gamma	Special format
Tipo prodotto	Microinterruttore
Nome dispositivo	XC0
Design rilevatore	Sigillato
Tipo di testa	Testa a pulsante
Tipologia fissaggio	Mediante il corpo con acciaio, supporti di fissaggio in zinco passivato
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo piatto
Azionamento interruttore	Alla fine
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento verticale
Collegamento elettrico	Cavo VVF A05
Lunghezza cavo	2 m
Composizione cavi	3 x 0,75 mm ²
Funzionamento dei contatti	A scatto
Materiale contatti	Contatti in argento

Caratteristiche tecniche

Maximum cable outer diameter	7,6 mm
Forza di scatto massima	5,3 N
Forza di ritorno minima	1,5 N
Forza massima di finecorsa ammessa	30 N
Punto di scatto	11,4 mm
Corsa differenziale massima	0,2 mm
Sovracorsa minima	0,2 mm
Distanza tra contatti	0,5 mm
Corrente nominale di impiego [Ie]	1 A 24 V 50/60 Hz
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	12 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	60 V
Durata elettrica	500000 cicli AC-15
Durata meccanica	2000000 cicli
Larghezza	32 mm
Altezza	12,3 mm
Profondità	71 mm
Peso prodotto	145 g

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66
Temperatura ambiente	0...85 °C
Marking	CE
Standard	IEC 60947-5-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,900 cm
Confezione 1: larghezza	18,300 cm
Confezione 1: profondità	19,900 cm
Confezione 1: peso	164,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,789 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------