



Presentazione

Gamma prodotto	OsiSense XC
Nome gamma	Basic
Tipo prodotto	Interruttore di fine corsa
Prodotto per applicazioni specifiche	Light to medium duty
Nome dispositivo	XCJ
Body type	Fisso
Tipo di testa	Testa a pulsante
Materiale	Plastica e metallo
Tipologia fissaggio	Con il corpo
Movimento testa operativa	Lineare
Tipo di operatore	Stantuffo rotella con ritorno a molla acciaio inox
Azionamento interruttore	Alla fine
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 1 direzione
Collegamento elettrico	Morsetti a vite
Entrata cavo	1 pressacavo in gomma flessibile, diametro esterno cavo: 8,5...10,5 mm
Numero di poli	1
Funzionamento dei contatti	A scatto
Apertura positiva	Senza
Forza di scatto massima	4 N

Caratteristiche tecniche

Isolamento contatti	C
Forzadi ritorno minima	0,98 N
Velocità min. azionamento	0,01 mm/s
Velocità di azionamento massima	0,5 m/s
Massima velocità operativa	120 cicli/m
Descrizione codice contatto	A300, AC (Ue = 240 V), Ie = 10 A, lthe = 10 A conforme a IEC 60947-5-1 R300, DC (Ue = 220 V), Ie = 0,3 A conforme a IEC 60947-5-1
Resistenza tra terminali	25 MΩ
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a EN/IEC 60664
Durata elettrica	800000 cicli, AC, 10 A, 220 V
Durata meccanica	10000000 cicli
Larghezza	22 mm
Altezza	79 mm
Profondità	70 mm
Peso prodotto	0,093 kg
Descrizione morsetti ISO n°1	(NO-NC-C)OF

Ambiente

Tenuta agli urti	10 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni	+/- 3 mm (F= 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP	IP40 conforme a IEC 60529
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente	-25...70 °C

Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Marking	CE CCC
Standard	IEC 60947-5-1 GB 14048.5

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	7,500 cm
Confezione 1: peso	95,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	150
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	15,301 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	1200
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	130,408 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------