



Presentazione

| | |
|-----------------------------------|--|
| Gamma prodotto | OsiSense XC |
| Nome gamma | Special format |
| Tipo prodotto | Blocco contatto interruttore di fine corsa con piastra di montaggio |
| Nome dispositivo | XCRZ |
| Compatibilità prodotto | XCRA XCRF XCRB |
| Collegamento elettrico | Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm ² |
| Numero di poli | 4 |
| Composizione e tipologia contatti | 2 x (1 NC + 1 NO) |
| Funzionamento dei contatti | A scatto |
| Materiale contatti | Contatti placcati argento |
| Apertura positiva | Con |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| Isolamento contatti | Zb |
| Velocità min. azionamento | 0,01 mm/s |
| Descrizione codice contatto | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A |
| Resistenza tra terminali | 25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3 |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 300 V conforme a UL 508 500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1 500 V conforme a NF C 20-040 gruppo C 500 V conforme a VDE 0110 300 V conforme a CSA C22.2 No 14 |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a IEC 60664 6 kV conforme a IEC 60947-1 |
| Protezione contro i cortocircuiti | 10 A cartuccia fusibile, tipo gG |
| Durata elettrica | 5000000 Cicli, DC-13 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 5000000 Cicli, DC-13 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C 5000000 cicli, DC-13 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 7,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 3,2 cm |
| Confezione 1: profondità | 8,0 cm |
| Confezione 1: peso | 64,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 25 |
| Confezione 2: altezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,0 cm |

| | |
|--------------------------|----------|
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 2,055 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|