



Presentazione

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Gamma prodotto | Telemecanique Safety switches XCS |
| Tipo prodotto | Safety switch |
| Nome componente | XCSL |
| Tipo di testa | Torretta azionata mediante chiave |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Apertura positiva | Con contatto NC |
| Tipo tensione di alimentazione | CA/CC |
| Frequenza di alimentazione | 50/60 Hz |
| Fattore di carico | 1 |
| Potenza assorbita in VA | 10 VA inrush 10 VA sigillato |
| Consumo circuito segnalazione | 7 mA |
| Durata meccanica | 1000000 cicli |
| Massima corrente di carico | <= 15 A |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a EN/IEC 60947-5-1 |
| Tipo di protezione | Protezione da sovratensione per circuito segnalazione |
| Maximum operating rate | 10 cicli/m per la massima durata |
| Livello di sicurezza | Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1 Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1 Può raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/IEC 61508 |

Ambiente

| | |
|--|----------------------------------|
| Trattamento di protezione | TC |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a EN/IEC 60536 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,2 cm |
| Confezione 1: larghezza | 6,2 cm |
| Confezione 1: profondità | 28,0 cm |
| Confezione 1: peso | 967,0 g |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|