Scheda prodotto
Caratteristiche

XCSL566B1
INTERRUTTORE INTERBLOCCO 300 VCA 10 A S XCSL

Presentazione

Nome dispositivo	XCSL
Tipo di contenitore	Resistente all'acqua cassetta per interno/esterno A prova di polvere cassetta per interno/esterno A prova ghiaccio/nevischio cassetta per interno/esterno

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	10 A
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Attuatore	Tasto
Entrata cavo	Conduit entry 1 13 mm
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti)
Composizione e tipo di contatti	1 NC 2 NO per sfalsato
Profondità	43,94 mm
Materiale contenitore	metallo
Altezza	194,06 mm
Direzione di installazione	Connessione elettromagnetica: right Actuator supply: sinistra
Posizione di chiusura chiave	Lato anteriore
Descrizione opzioni bloccaggio	Con blocco dell'attuatore, sbloccaggio tramite blocco azionato a chiave
Numero di poli	3
Tensione ammessa	300 V CA
Indicatore luminoso	LED arancione

Ambiente

Temperatura ambiente	-25…70 °C
Grado di protezione IP	IP67
Grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/3/4/12
Certificazioni prodotto	UL listed file E164353 CCN NKCR CSA LR4408794 class 3211 03 CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,2 cm
Confezione 1: larghezza	6,2 cm
Confezione 1: profondità	28,0 cm
Confezione 1: peso	968,0 g
Unità di misura confezione 2	S02

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	8,199 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi