



Presentazione

Nome dispositivo	XCSL
Tipo di contenitore	Resistente all'acqua cassetta per interno/esterno A prova di polvere cassetta per interno/esterno A prova ghiaccio/nevischio cassetta per interno/esterno

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	10 A
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Attuatore	Tasto
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti)
Composizione e tipo di contatti	1 NO per sfalsato 2 NC
Profondità	43,94 mm
Materiale contenitore	metallo
Altezza	194,06 mm
Direzione di installazione	Connessione elettromagnetica: sinistra Actuator supply: right
Posizione di chiusura chiave	Lato anteriore
Descrizione opzioni bloccaggio	Con blocco dell'attuatore, sbloccaggio tramite blocco azionato a chiave
Numero di poli	3
Tensione ammessa	300 V CA
Indicatore luminoso	LED arancione

Ambiente

Temperatura ambiente	-25...70 °C
Grado di protezione IP	IP67
Grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/3/4/12

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5 cm
Confezione 1: larghezza	6,2 cm
Confezione 1: profondità	28 cm
Confezione 1: peso	958 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm

Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	9,879 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------