

Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma prodotto | Harmony XDA |
| Tipo prodotto | Controller joystick 2 assi precablato |
| Nome dispositivo | XDA |
| Tipo segnale di uscita | Analogico |
| Materiale testa | Metallo cromato |
| Informazioni aggiuntive | Con piastra legenda vuota |
| Vendita quantità indivisibile | 1 |
| Interblocco meccanico | Senza blocco meccanico della posizione zero |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 6...12 V CC |
| Assorbimento di corrente | <= 25 mA a 26° 4 mA in posizione zero |
| Tipologia protezione | Protezione polarità inversa Protezione da cortocircuito uscita |

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Diametro di montaggio | 22 mm |
| Peso prodotto | 0,15 kg |
| Forma della testa | Circolare |
| Tipo operatore | Asse di funzionamento |
| Informazioni direzione operatore | Omnidirezionale |
| Angolo di spostamento max | 26 ° (+/- 1 °) |
| Durata meccanica | 3000000 cicli |
| Forza di funzionamento | 10 N a 26 ° 3,5 N a 3 ° |
| Supporto di montaggio | Pannello - spessore: 1...4,5 mm |
| Lunghezza cavo | 0,5 m |
| Sezione filo | 0,2 mm ² |

Ambiente

| | |
|--|--|
| Trattamento di protezione | TC |
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 60536 Classe II conforme a NF C 20-030 |
| Grado di protezione IP | IP65 conforme a IEC 60536 IP65 conforme a NF C 20-010 |
| Standard | IEC 60337-1 VDE 0660-200 NF C 63-140 |
| Resistenza alle vibrazioni | 13 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,2 cm |
| Confezione 1: larghezza | 8,8 cm |
| Confezione 1: profondità | 15,5 cm |
| Confezione 1: peso | 190,0 g |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|