

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XDA
Tipo prodotto	Controller joystick 2 assi precablati
Nome dispositivo	XDA
Tipo segnale di uscita	Analogico
Materiale testa	Metallo cromato
Informazioni aggiuntive	Con piastra legenda vuota
Vendita quantità indivisibile	1
Interblocco meccanico	Con blocco meccanico della posizione zero
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V CC
Assorbimento di corrente	<= 25 mA a 26° 4 mA in posizione zero
Tipologia protezione	Protezione da cortocircuito uscita Protezione polarità inversa

Caratteristiche tecniche

Diametro di montaggio	22 mm
Peso prodotto	0,17 kg
Forma della testa	Circolare
Tipo operatore	Asse di funzionamento
Informazioni direzione operatore	Omnidirezionale con asse preferenziale
Angolo di spostamento max	26 ° (+/- 1 °)
Durata meccanica	3000000 cicli
Forza di funzionamento	10 N a 26 ° 3,5 N a 3 °
Supporto di montaggio	Pannello - spessore: 1...4,5 mm
Lunghezza cavo	0,5 m
Sezione filo	0,2 mm ²

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536 Classe II conforme a NF C 20-030
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60536 IP65 conforme a NF C 20-010
Standard	IEC 60337-1 VDE 0660-200 NF C 63-140
Resistenza alle vibrazioni	13 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	15,0 cm

Confezione 1: peso	199,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,845 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------