



### Presentazione

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                    | Telemecanique Limit switches XC Standard                     |
| Nome gamma                        | Standard format                                              |
| Tipo prodotto                     | Blocco cont interr fine corsa                                |
| Nome dispositivo                  | XE2N                                                         |
| Corpo associato                   | ZCKJ7<br>ZCKS7<br>ZCKL7<br>ZCD27<br>ZCKJ7D<br>ZCKM7<br>ZCP27 |
| Numero di poli                    | 2                                                            |
| Composizione e tipologia contatti | 2 NC                                                         |
| Funzionamento dei contatti        | Ad apertura lenta, simultaneo                                |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità prodotto                          | XCKP<br>XCKM<br>XCKJ<br>XCKD<br>XCKS<br>XCKL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Collegamento elettrico                          | Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Isolamento contatti                             | Zb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiale contatti                              | Contatti placcati argento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Apertura positiva                               | Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Velocità min. azionamento                       | 6 m/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrizione codice contatto                     | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A<br>Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistenza tra terminali                        | 25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 300 V conforme a UL 508<br>500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1<br>300 V conforme a CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a IEC 60664<br>6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 10 A cartuccia fusibile, tipo gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durata elettrica                                | 5000000 Cicli, DC-13 120 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>5000000 Cicli, DC-13 24 V, 13 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>5000000 cicli, DC-13 48 V, 9 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |

### Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Numero di unità per confezione 1 | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 2,5 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 2,3 cm |
| Confezione 1: profondità         | 4,5 cm |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Confezione 1: peso               | 21 g     |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 50       |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 15 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 1,359 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC            | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                          |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|