



## Presentazione

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Gamma prodotto                    | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Nome gamma                        | Standard format                          |
| Tipo prodotto                     | Blocco cont interr fine corsa            |
| Nome dispositivo                  | XESP                                     |
| Corpo associato                   | ZC2JC46<br>ZC2JC4                        |
| Numero di poli                    | 2                                        |
| Funzionamento dei contatti        | A scatto, sfalsato                       |
| Composizione e tipologia contatti | 2 OC                                     |

## Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità prodotto               | XC2J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Collegamento elettrico               | Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Isolamento contatti                  | Za                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiale contatti                   | Contatti placcati argento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Apertura positiva                    | Senza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Velocità min. azionamento            | 0,01 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrizione codice contatto          | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A<br>Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistenza tra terminali             | 25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 500 V conforme a IEC 60947-5-1<br>300 V conforme a CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Protezione contro i cortocircuiti    | 10 A cartuccia fusibile, tipo gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durata elettrica                     | 5000000 Cicli, DC-13 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>5000000 Cicli, DC-13 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>5000000 cicli, DC-13 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 3,2 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 3,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 4,6 cm   |
| Confezione 1: peso               | 37,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 40       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 1,738 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                        |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#"> EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|