



Presentazione

Gamma prodotto	XR e XF
Tipo prodotto	Inter di fine sovracorsa
Nome dispositivo	XF9
Topologia della rete	Circuito di potenza
Prodotto per applicazioni specifiche	Sicurezza di apparecchiature di sollevamento
Materiale	Lega alluminio: corpo
Tipo di operatore	Blocco manuale, limitato da un dispositivo con chiusura con lucchetto
Numero di poli	4
Corrente nominale di impiego [Ie]	, Ie = 50 A schema a 2 poli AC-3, Ie = 25 A schema a 3 poli

Caratteristiche tecniche

Reset	Reset manuale
Azionamento interruttore	Avvicinamento orizzontale
Angolo massimo di spostamento	75 °
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti ausiliario
Funzionamento dei contatti	A scatto
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	40 A a -25...40 °C schema a 3 poli 80 A a -25...40 °C schema a 2 poli
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V conforme a IEC 158-1 500 V conforme a IEC 947-4 500 V conforme a VDE 0110 gr C 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
Capacità di interruzione nominale	180 kA a 660 V schema a 2 poli conforme a IEC 158-1 400 kA a 500 V schema a 2 poli conforme a IEC 158-1
Sezione dei fili	1 flessibile cavo 1...6 mm ² 1 flessibile cavo 1,5...10 mm ² senza terminazione cavo 1 solido cavo 1,5...6 mm ² senza terminazione cavo 2 flessibile cavo 1...4 mm ² con terminazione cavo 2 flessibile cavo 1,5...6 mm ² senza terminazione cavo 2 solido cavo 1,5...6 mm ² senza terminazione cavo
Ingresso cavo	2 ingresso cavi per collarino cavo no 21
Peso prodotto	2,2 kg

Ambiente

Standard	NF C 63-110 VDE 0660 IEC 158-1 IEC 947-1 IEC 947-4
Certificazioni prodotto	CSA
Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP54 conforme a EN/IEC 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,200 cm
Confezione 1: larghezza	22,200 cm
Confezione 1: profondità	27,400 cm
Confezione 1: peso	2,646 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	73,500 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	60,556 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------