



### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Radio frequency identification XG
Tipo prodotto	Tag elettronico
Nome tag elettron RFID	XGHB
Frequenza RFID	13,56 MHz
Design	Badge ISO
Capacità memoria	736 B
Associated smart antenna	XGCS
Distanza di rilevamento nominale	40 Mm con XGCS89 40 Mm con XGCS85 30 mm con XGCS49
Dimensioni esterne	54 x 85,5 x 1 mm
Quantità per confezione	Set da 25
Grado di protezione IP	IP65

### Caratteristiche tecniche

Tipo di memoria	EEPROM
Funzionamento memoria	Lettura/scrittura
Numero di cicli di lettura	Illimitato
Numero di cicli di scrittura	100000 a -25...50 °C
Tempo conservazione dati	10 a
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Peso prodotto	0,005 kg

### Ambiente

Standard	ISO 14443
Temperatura ambiente di funzionamento	-25...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...55 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	8,6 cm
Confezione 1: peso	5 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	2 cm
Confezione 2: larghezza	5,5 cm
Confezione 2: profondità	8,6 cm
Confezione 2: peso	127 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	500
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	15 cm

Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	2,71 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------