



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Radio frequency identification XG
Tipo prodotto	Tag elettronico
Nome tag elettron RFID	XGHB
Frequenza RFID	13,56 MHz
Design	Keyring
Capacità memoria	112 B
Associated smart antenna	XGCS
Distanza di rilevamento nominale	30 Mm con XGCS49 35 Mm con XGCS89 35 mm con XGCS85
Dimensioni esterne	40 x 31 x 4.8 mm
Quantità per confezione	Set da 10
Grado di protezione IP	IP67
Tipologia fissaggio	Steel ring

Caratteristiche tecniche

Tipo di memoria	EEPROM
Funzionamento memoria	Lettura/scrittura
Numero di cicli di lettura	Illimitato
Numero di cicli di scrittura	100000 a -25...80 °C
Tempo conservazione dati	10 a
Materiale	PC (polycarbonato)
Peso prodotto	0,005 kg

Ambiente

Standard	ISO 15693
Temperatura ambiente di funzionamento	-5...80 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...80 °C
Resistenza alle vibrazioni	2 mm (f = 5...29,5 Hz) conforme a EN 60068-2-6 7 gn (f = 29,5...150 Hz) conforme a EN 60068-2-6
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a EN 60068-2-27
Grado di protezione IK	IK02 conforme a EN 50102

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1 cm
Confezione 1: larghezza	8 cm
Confezione 1: profondità	10 cm
Confezione 1: peso	5 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	1 cm
Confezione 2: larghezza	8 cm
Confezione 2: profondità	10 cm
Confezione 2: peso	60 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------