# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# XGSZ09L2
connettore femmina M12 precablato - cavo 2 m - IP67

## Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma prodotto | Telemecanique Radio frequency identification XG |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessori di collegamento |
| Tipo di accessori | Cavo di collegamento |
| Descrizione accessori | Connettore femmina precabl M12 |
| Accessori / destinazione elementi | Per alimentazione 24VDC scatola colleg. |
| Lunghezza cavo | 2 m |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Compatibilità prodotto | TCSAMT31FP<br>XGSZ33ETH |
| Collegamento elettrico | 1 connettore femmina M12 4 pin codifica A |
| Colore | Nero |
| Peso prodotto | 0,115 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP67 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 2,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 15,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 17,500 cm |
| Confezione 1: peso | 85,900 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 40 |
| Confezione 2: altezza | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 3,792 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 months |