



Presentazione

Tensione nominale di alimentazione [Us]	3.6 V nominale
Tipo di batteria	Litio integrato
Durata batteria	13,6 A 2 frames/day 4,2 A 10 frames/day 2,3 a 20 frames/day
Numero di ingressi	4 contatto pulito
Collegamento elettrico	Cavo 2 m
Gamma prodotto	Telemecanique Cloud connected sensor XIOT
Tipo prodotto	Wireless transmitter
Servizi web	Smartphone app WEB Server
Tipo di licenza	Registration on radio network included (5 years)
Protocollo di comunicazione	Sigfox Europe
Transmission trigger	On change on one of the inputs 1 status frame per day
Max transmission frequency	6 frames/h 50 frames/day
Velocità di trasmissione	100 bit/s
Tipologia fissaggio	Con viti
Altezza	100 mm
Lunghezza	45 mm
Larghezza	50 mm
Peso prodotto	0,216 kg
Campi radiofrequenza	868 MHz
Potenza radio	14 dBm
Operating distance	<= 10000 m

Caratteristiche tecniche

Destinazione prodotti	Pressure switch XMLA Pressure switch XMLB Pressure switch XMLC Pressure switch XMLD Limit switch XCM Limit switch XCKM Limit switch XCKL Limit switch XCKS Limit switch XCKJ Limit switch XCKN Limit switch XCKP Limit switch XCKT Limit switch XCKD
-----------------------	--

Ambiente

Comandi	1999/5/EC - direttiva R&TTE
Certificazioni prodotto	CE Sigfox ready
Standard	EN 62368-1 "EN 301-489-1" ETSI EN 300 220-2
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Grado di protezione IP	IP66

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	21,8 cm
Confezione 1: profondità	12,4 cm
Confezione 1: peso	284,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,913 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------