



## Presentazione

|                                           |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                            | Telemecanique Pressure sensors XM                                                                                                             |
| Tipo prodotto                             | Sensori pressione elettronici                                                                                                                 |
| Tipo sensore rilevamento pressione        | Trasmettitore di pressione                                                                                                                    |
| Nome del sensore di rilevamento pressione | XMLP                                                                                                                                          |
| Topologia della rete                      | Circuito di controllo                                                                                                                         |
| Pressure rating                           | 16 bar                                                                                                                                        |
| Display locale                            | Senza                                                                                                                                         |
| Fluido controllato                        | Aria (-30...135 °C)<br>Acqua fresca (0...135 °C)<br>Olio idraulico (-30...135 °C)<br>Gas (-30...135 °C)<br>Refrigeration fluid (-30...135 °C) |
| Tipo di connessione per fluidi            | G 1/4A (maschio) conforme a DIN 3852-E                                                                                                        |
| Collegamento elettrico                    | 1 connettore maschio M12 4 pin                                                                                                                |
| Tensione nominale di alimentazione [Us]   | 12...24 V CC SELV (limiti tensione: 7...33 V)                                                                                                 |
| Assorbimento [A]                          | < 23 mA                                                                                                                                       |
| Tipo segnale di uscita                    | Analogico                                                                                                                                     |
| Funzione uscita analogica                 | 4...20 mA, 2 fili                                                                                                                             |
| Quantità per confezione                   | Set da 1                                                                                                                                      |
| Tipo di imballo                           | Singolo                                                                                                                                       |

## Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervallo regolazione pressione                | 0...16 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Massima pressione accidentale ammessa           | 48 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pressione di rottura                            | 96 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiali a contatto con fluido                 | Fluorocarbon FPM<br>Stainless steel AISI 316L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Operating position                              | Qualunque posizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipologia protezione                            | Polarità inversa<br>Cortocircuito carico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Compatibilità elettromagnetica                  | Test immunità scarica elettrostatica conforme a EN/IEC 61000-4-2 8 kV aria, 4 kV contatto<br>Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs conforme a EN/IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm<br>Immunità ai campi magnetici conforme a EN/IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz<br>Prova di immunità ai transitori veloci / burst conforme a EN/IEC 61000-4-4 4 kV<br>Suscettività ai campi elettromagnetici conforme a EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...3000 MHz<br>Campi RF irradiati conforme a EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.01...80 MHz |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 0,5 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tempo di risposta in uscita                     | <= 2 ms 10...90% del fondo scala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precisione di misura                            | +/- 0,5% dell'intervallo di misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resolution                                      | 0.1 % of the measuring range                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deriva sensibilità                              | +/- 0,02% dell'intervallo di misura/°K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Deviazione del punto zero                       | +/- 0,02% dell'intervallo di misura/°K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durata meccanica                                | 10000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso prodotto                                   | 0,09 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|           |         |
|-----------|---------|
| Diametro  | 26 mm   |
| Lunghezza | 38,1 mm |

## Ambiente

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard                   | NSF ANSI 61<br>EN/IEC 61326-2-3                                                               |
| Certificazioni prodotto    | CE<br>CULus<br>EAC<br>RCM                                                                     |
| Trattamento di protezione  | TC                                                                                            |
| Temperatura ambiente       | -30...85 °C                                                                                   |
| Temperatura di stoccaggio  | -50...100 °C                                                                                  |
| Resistenza alle vibrazioni | 20 gn (f = 15...2000 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6                                          |
| Tenuta agli urti           | 100 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27                                                 |
| Grado di protezione IP     | IP65 conforme a EN/IEC 60529<br>IP67 conforme a EN/IEC 60529<br>IP69K conforme a EN/IEC 60529 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,300 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,700 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,800 cm  |
| Confezione 1: peso               | 94,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01       |
| Numero di unità per confezione 2 | 24        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,443 kg  |


## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACh           |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

## Dimensioni




(1) Coppia di serraggio SW24  $\leq 25$  N.m / 221 lb-in

---

Schema di cablaggio

---

Tecnica bifilare (da 4 a 20 mA)



(a) Uscita I

---

Curve

---

