

XS8C4A1PCM12

seniore induttivo XS8 40×40×117 - PBT - Sn
20 mm - 12...48 Vcc - M12



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nome gamma	Utilizzo generico
Tipo di sensore	Sensore di prossimità induttivo
Applicazione	Quadro per cantiere
Nome del sensore	XS8
Forma del sensore	40 x 40 x 117
Dimensioni	117 mm
Body type	Fisso
Possibilità di montaggio a immersione nel metallo	Possibilità di montaggio a immersione nel metallo
Materiale	Plastica
Materiale cassetta	PBT
Tipo segnale di uscita	Digitale
Tipologia di cablaggio	4 fili
Distanza di rilevamento nominale	20 mm
Funzione uscita digitale	1 NO + 1 NC
Tipo di circuito uscita	CC
Tipo uscita digitale	PNP
Collegamento elettrico	Connettore maschio M12, 4 pin
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...48 V CC con protezione polarità inversa
Capacità di commutazione in mA	<= 200 mA con protezione sovraccarico e da cortocircuito
Grado di protezione IP	IP67 conforme a IEC 60529 IP65 conforme a IEC 60529 IP69K conforme a DIN 40050

Caratteristiche tecniche

Livello di sicurezza	SIL 2 conforme a EN/IEC 61508 PL = d conforme a EN/ISO 13849-1 SILCL 2 conforme a IEC 62061
Dati di affidabilità sicurezza	MTTFd = 1546 anni PFHd = 7,4E-8 1/h SFF = 92% CC = 75% with appropriate safety controller
Superficie di rilevamento	5 posizioni testa torretta
Materiale parte frontale	PBT
Zona di funzionamento	0...16 mm
Corsa differenziale	3...15% di Sr
Precisione di ripetizione	<= 3% di Sr
LED di stato	Alimentazione attiva: 1 LED (verde) Stato uscita: 1 LED (giallo)
Limiti della tensione di alimentazione	10...58 V CC
Frequenza di commutazione	<= 300 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (chiuso)
Assorbimento di corrente	0...15 mA a vuoto
Maximum delay first up	7,5 ms
Maximum delay response	1,2 ms

Maximum delay recovery	1,8 ms
Marking	CE
Altezza	40 mm
Lunghezza	40 mm
Larghezza	129 mm
Peso prodotto	0,244 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	TÜV CCC E2 CSA UL
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Resistenza alle vibrazioni	25 gn ampiezza = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	50 gn per 11 ms conforme a EN 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,6 cm
Confezione 1: larghezza	4,6 cm
Confezione 1: profondità	14,0 cm
Confezione 1: peso	275,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,148 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni



- (1) 2 fori Ø 5,45 mm / 0,21 in. (coppia di serraggio: < 1,5 Nm / < 13,3 lb-in.)
(2) 3 viti M3,5. (coppia di serraggio: < 1,2 Nm / < 10,6 lb-in.)
(3) 2 fori allungati 5,4 x 7,4 mm / 0,21 pollici x 0,29 in. (coppia di serraggio: < 1,5 Nm / < 13,3 lb-in.)

Montaggio


Posizioni testina



Precauzioni di installazione

Distanze minime di montaggio (mm)

Affiancati




e(1) 80
≥

Affacciati



e (2) 160
≥


Affacciato ad un oggetto metallico



e (3) 60
≥


Schemi di cablaggio

Quadrifilare CC



Schema di cablaggio SIL 2

Con PLC di sicurezza Preventa XPSMF40



SFF: (frazione guasti in sicurezza): 92,68%

DC: (copertura diagnosi): 75,8%