



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma	Serie "Applicativi"
Tipo di sensore elettronico	Sensore fotoelettrico
Nome del sensore	XUA
Forma del sensore	Cilindrico M8
Sistema di rilevamento	Sbarramento
Materiale	Metallo
Tipo di ottica	Assiale
Tipo segnale di uscita	Digitale
Tipo circuito di alimentazione	CC
Tipologia di cablaggio	3 fili
Tipo uscita digitale	NPN
Funzione uscita digitale	1 NO
Collegamento elettrico	Cavo
Lunghezza cavo	2 m
Prodotto per applicazioni specifiche	-
Emissione	Infrarosso sbarramento
Distanza di rilevamento nominale	2 m sbarramento necessita un trasmettitore XUAH0203

Caratteristiche tecniche

Materiale cassetta	Ottone nichelato
Materiale lenti	PMMA
Distanza di rilevamento max	4 m
Tipo di uscita	Statico
Uscita aggiuntiva	Senza
Composizione cavi	3 x 0,14 mm ²
Materiale isolamento fili	PvR
Cable outer diameter	3,5 mm
LED di stato	1 LED (giallo) per stato uscita
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione	10...30 V CC
Capacità di commutazione in mA	<= 100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione	<= 2000 Hz
Maximum voltage drop	<1 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente	<= 10 mA a vuoto
Maximum delay first up	20 ms
Maximum delay response	0,25 ms
Maximum delay recovery	0,25 ms
Configurazione	Senza regolazione sensibilità
Diametro	8 mm
Lunghezza	47 mm
Peso prodotto	0,015 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CULus CE
Temperatura ambiente di funzionamento	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-30...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	7 gn, ampiezza = +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,2 cm
Confezione 1: profondità	11,0 cm
Confezione 1: peso	78,0 g


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni



(1) LED, 4 porte di visualizzazione a 90°
Nota: Coppia serraggio dado di fissaggio: <2N.m


Schemi di cablaggio

NPN




BN: Marrone
BU: Blu
BK: Nero

Curve di rilevamento



Curve guadagno eccesso (Temperatura ambiente: $\pm 25^{\circ}\text{C}$)



(Y) Guadagno
(X) Distanza (m)